



Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH a STMHV vypouštěných do vod podzemních

Tabulka z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci

Velikost kategorie (EO)	„m“ (mg / l)				
	CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄₊	NL	N _{celk}
do 10	150	40	20	30	×
10–50	150	40	×	30	30
nad 50	130	30	×	30	20

Hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod do vod podzemních.

Limitní a bilanční hodnoty vypouštěných vod z ČOV typ STMH a STMH

Ukazatel znečištění	Koncentrace na odtoku „p“ (mg / l)	Koncentrace na odtoku „m“ (mg / l)
CHSK _{Cr}	100	130
BSK ₅	25	30
NL	25	30
N-NH ₄₊	×	20
Pc	×	10

Výše uvedené hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ jsou dosaženy a garantovány u ČOV, pokud:

- jsou zatěžovány na projektovou kapacitu
- jsou provozovány v souladu s platným provozním řádem dodávaným výrobcem
- složení odpadních vod odpovídá ČSN 75 6402 odst. 4.1

Ve Vlčovicích 1. 3. 2016

Ing. Rostislav Hellstein